



KAMERA IP KG-8260TZAS-IL-G

Najważniejsze cechy:

- Rozdzielczość 8 MPX (3840×2160) przy 20 kl/s
- Przetwornik Sony STARVIS IMX415
- Kompresja H.265+/H.264+
- WDR (120dB), dzień/noc (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- Obiektyw 2.7-13.5mm (motozoom)
- Reflektor Smart IR do 60m i dioda LED Smart Light
- Czytnik kart MicroSD do 128GB
- Inteligentna analiza obrazu IVS (w tym wykrycie intruza, przekroczenie linii)
- RTMP (strumieniowanie na żywo) i 3 strumienie
- Dualne zasilanie 12V DC / PoE (802.3af), obudowa IP67, wsparcie ONVIF 2.6



Opis produktu:

Kamera IP KG-8260TZAS-IL oferuje rozdzielczość 8 MP (3840 × 2160) przy 20 kl/s oraz obiektyw motozoom 2.7-13.5 mm, zapewniając szeroki kąt widzenia i wysoką jakość obrazu. Wyposażona jest w przetwornik Sony STARVIS IMX415, funkcje Starlight, Smart IR o zasięgu 60 m, oraz diodę LED światła białego, co zapewnia doskonałą widoczność w różnych warunkach oświetleniowych. Wspiera kompresję H.265+/H.264+ oraz oferuje zaawansowaną inteligentną analizę obrazu i funkcję Defog. Kamera jest odporna na warunki atmosferyczne (IP67) i obsługuje zasilanie PoE oraz 12V DC.

Specyfikacja produktu

KG-8260TZAS-IL-G

Przetwornik	1/2.8" PS CMOS Sony STARVIS IMX415
Czułość	0.01 lux (kolor), 0 lux (IR włączony)
Szybkość migawki	Auto/Ręczna, 1/3~1/10000 s
Obiektyw	2.7-13.5 mm (motozoom), kąt widzenia: 104°-36°
Dzień/Noc	Automatyczny filtr IR
Szeroki zakres dynamiki	WDR (120dB)
Redukcja szumów	2D/3D DNR
Zasięg reflektora IR	60 m
Starlight	Tak
Diody LED	1x światła białego
Smart IR	Tak
Kompresja wideo	H.264/H.264+/H.265/H.265+
Bitrate wideo	11 Kbps~11 Mbps
Kompresja audio	G.711A, G.711U
Bitrate audio	64 Kbps
Maks. rozdzielczość	8 MPX (3840 × 2160)
Liczba klatek	50Hz: 20 kl/s (8MP), 25 kl/s (4MP), 30 kl/s (1080P)
Strumień dodatkowy	50Hz: 25 kl/s (720P), 25 kl/s (D1), 25 kl/s (CIF)
Strumień mobilny	50Hz: 25 kl/s CIF, 60Hz: 30 kl/s CIF
Inteligentna analiza obrazu	Wykrycie intruza, przekroczenie linii, detekcja wałęsania się, itp.
Protokoły	TCP/IP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, ONVIF 2.6, IPV6
Zabezpieczenia	Uwierzytelnianie użytkowników, filtrowanie adresów IP
Podgląd mobilny	iPhone, iPad, Android
Interfejs komunikacyjny	1x RJ45 10M/100M Ethernet Port
Czytnik kart MicroSD	Tak, do 128 GB

Specyfikacja produktu

KG-8260TZAS-IL-G

Białe światło	Tak
Mikrofon	Tak, wbudowany
Reset	Tak
Warunki pracy	-30°C ~ 60°C, wilgotność 95% lub mniej (bez kondensacji)
Napięcie zasilania	DC12V ± 10%
Zasilanie POE	PoE (802.3af)
Pobór mocy	Maks. 11 W
Klasa szczelności	IP67
Wymiary	Ø 74.5 x 219 mm
Waga	850 g