



KAMERA IP KG-8340TAS-IL (2.8mm)

Najważniejsze cechy:

- Rozdzielczość 8 MPX (3840x2160) przy 25 kl/s.
- Kompresja H.265+/H.264+.
- Obiektyw 2.8 mm, reflektor Smart IR do 40 m, dioda LED Smart Light.
- Wbudowany mikrofon.
- Inteligentna analiza obrazu IVS: SMD + P.P. 2.0, detekcja intruza, przekroczenie linii, itp.
- Funkcja Defog, ROI.
- Czytnik kart MicroSD do 256 GB.
- Dualne zasilanie 12V DC / PoE (802.3af).
- Obudowa IP67.
- Wspiera ONVIF 2.6 i podgląd mobilny (Android, iPhone).



Opis produktu:

Kamera KG-8340TAS-IL oferuje rozdzielczość 8 MPX (3840x2160) przy 25 klatkach na sekundę i jest wyposażona w obiektyw 2.8 mm oraz zasięg reflektora IR do 40 metrów. Dzięki szerokiemu zakresowi dynamiki WDR 120 dB oraz funkcjom Smart Light, 2D/3D DNR i automatycznemu filtrowi IR, zapewnia wysoką jakość obrazu w różnych warunkach oświetleniowych. Wbudowany mikrofon, czytnik kart MicroSD do 256 GB oraz wsparcie dla ONVIF 2.6 i protokołów sieciowych ułatwiają integrację i zdalne zarządzanie. Kamera obsługuje dualne zasilanie (12V DC/PoE) i charakteryzuje się klasą szczelności IP67, co zapewnia jej odporność na warunki atmosferyczne.

Akcesoria dedykowane:



KG-101W



KG-100



KG-100W

Specyfikacja produktu

KG-8340TAS-IL (2.8mm)

Przetwornik	1/2.8" CMOS Sony STARVIS IMX415
Czułość	0.006 lux (kolor), 0 lux (IR włączony)
Szybkość migawki	Auto/Ręczna, 1/3~1/10000 s
Wolna migawka	Wspierane
Obiektyw	2.8 mm, kąt widzenia: 106° (poziom), 58° (pion)
Zasięg reflektora IR	40 m
Szeroki zakres dynamiki	WDR 120 dB
Redukcja szumów	2D/3D DNR
Smart Light	Tak
Kompresja wideo	H.264/H.264+/H.265/H.265+
Profil kodeka H.264	Podstawowy/główny/wysoki
Profil kodeka H.265	Główny
Bitrate wideo	11 Kbps ~ 16 Mbps
Kompresja audio	G.711A, G.711U
Bitrate audio	64 Kbps
Maks. rozdzielczość	8 MPX (3840 × 2160)
Liczba klatek (strumień główny)	50Hz: 25 kl/s (8MP), 25 kl/s (4MP), 25 kl/s (1080P) 60Hz: 30 kl/s (8MP), 30 kl/s (4MP), 30 kl/s (1080P)
Strumień dodatkowy	50Hz: 25 kl/s (720P, D1, CIF) 60Hz: 30 kl/s (720P, D1, CIF)
Strumień mobilny	50Hz: 25 kl/s CIF, 60Hz: 30 kl/s CIF
Ustawienia obrazu	Jasność, Kontrast, Nasycenie, Odcień, Ostrość
BLC	Tak
HLC	Tak
ROI	Tak
Tryb korytarzowy	Tak
Obsługa pamięci masowej	NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR
Zdarzenia	Detekcja ruchu (SMD), zasłonięcie obrazu

Specyfikacja produktu

KG-8340TAS-IL (2.8mm)

Inteligentna analiza obrazu	SMD + P.P. 2.0, detekcja intruza, przekroczenie linii, itp.
Protokoły	TCP/IP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, itp.
Wspierane standardy	Onvif (Profile S, G, T), SDK
Zabezpieczenia	Uwierzytelnianie użytkowników, filtrowanie IP, maska wideo
Podgląd mobilny	iPhone, iPad, Android
WEB	IE 10+, Chrome 57.0+, Firefox 52.0+
Interfejs komunikacyjny	1x RJ45 10M/100M Ethernet Port
Czytnik kart MicroSD	Tak, do 256 GB
Mikrofon	Tak, wbudowany
Przycisk reset	Tak
Warunki pracy	-40°C ~ 60°C, wilgotność do 95%
Napięcie zasilania	DC 12V ± 10%
Zasilanie POE	PoE (802.3af)
Pobór mocy	Maks. 7.5 W
Klasa szczelności	IP67
Wymiary	Φ68 x 172.3 mm
Waga	500 g