



Kamera IP KG-8460TZAS-IL

Najważniejsze cechy:

- Rozdzielczość 8MPX 16:9 (3840x2160) przy 20kl/s
- Kompresja H.265+/H.264+
- WDR (120dB), dzień/noc (ICR), 3DNR, AEW, AGC, BLC
- Obiektyw 2.7-13.5mm (motozoom)
- Wbudowany mikrofon
- Reflektor Smart Dual Light IR do 60m, LED do 40m
- Czytnik kart MicroSD do 256GB
- Inteligentna analiza obrazu IVS: SMD + P.P. (człowiek/pojazd), przekroczenie linii, Wtargnięcie w obszar, Wejście obszar, Wyjście z obszaru (człowiek/pojazd), szybki ruch, detekcja wałęsania się, detekcja rozmycia i zmiany sceny, detekcja dźwięku, pozostawienie i zniknięcie przedmiotu, detekcja parkowania
- Funkcja Defog,ROI
- 3 strumienie
- Tryb korytarzowy
- Dualne zasilanie 12V DC / PoE (802.3af)
- Obudowa o klasie szczelności IP67
- Wspiera standard ONVIF 2.6
- Podgląd mobilny na smartfonie (Android, iPhone)
- Darmowe oprogramowanie w języku polskim do rejestracji na komputerze



Opis produktu:

Kamera IP Kenik idealnie sprawdzi się w systemach monitoringu wymagających najwyższej jakości obrazu. Zastosowany w niej przetwornik 8MPX oraz zaawansowana kompresja H.265+ zapewnia rozpoznanie wielu szczegółów zarówno w dzień jak i w nocy. Co więcej użytkownik może skorzystać z inteligentnej analizy obrazu dla zwiększenia bezpieczeństwa chronionego obiektu.

Akcesoria dedykowane:



KG-101W



KG-100



KG-100W

Specyfikacja produktu

KG-8460TZAS-IL

Model	KG-8460TZAS-IL
Widoczność w nocy	60.00 m
Gwarancja dla firm	36 miesięcy
Gwarancja	36 miesięcy
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Rozdzielczość	3840x2160
Ogniskowa obiektywu	2.7-13.5 mm (motozoom)
Wbudowany obiektyw	Tak
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	3
WDR	Tak
Balans bieli	Tak
Strefy prywatności	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Onvif	Tak
Obsługa kart pamięci	Tak
Max. liczba użytkowników	40
Język interfejsu WEB	polski
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Klasa szczelności	IP67
Klasa odporności	Nie dotyczy
Pobór mocy	12.50 W
Wymiary przedmiotu	Ø 76x215.8 mm
Temperatura pracy	-40°C ~ +60°C
Czułość przetwornika	0.006lux (kolor), 0lux (IR wł.)
Wspierane protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, UPnP, SMTP, UPnP-TM, P2P
Audio	Tak
Wejścia/wyjścia audio	0/0
Wbudowany mikrofon	Tak
Wbudowany głośnik	Nie
Typ obudowy	Tubowa
Jakość obrazu	8 Mpx / 4K
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Tak
Model przetwornika	b.d.
Kąt widzenia	108° - 34°
Zasilacz w komplecie	NIE
Seria	Standard
Rozdzielczość kamery	8MPX (4K)
Obiektyw	Motozoom
Materiał wykonania obudowy	Metalowa
Prędkość transmisji strumienia głównego	20 kl/s @ 8MPX
Przeznaczona do transmisji na żywo	Tak
Wbudowany reflektor światła białego	Tak
Pobór prądu	12.50 mA
Kompresja audio	G.711A/G.711U
Współczynnik S/N	*50db
Wejścia/wyjścia alarmowe	0/0
Waga	1 kg