



## KAMERA 4W1 KG-D30HD-IW-W

### Najważniejsze cechy:

- Tryby Pracy: AHD, CVI, TVI, analog
- Rozdzielczość Obrazu: 2MPX (1920×1080), 960H (analog)
- Przetwornik: Sony Starvis
- WDR: 120dB
- Zasięg Transmisji: do 500m (kabel koncentryczny 75Ω, AHD/CVI/TVI)
- Menu OSD: Zdalnie sterowane
- Reflektor IR: Smart IR, zasięg do 30m
- Obiektyw: 2.8mm (F1.6)
- Dodatkowe Funkcje: ICR, 3DNR, BLC, Defog, strefy prywatności
- Obudowa: IP67



### Opis produktu:



Kamera KG-D30HD-IW-W oferuje wszechstronność dzięki możliwości pracy w czterech trybach: AHD, TVI, CVI i analogowym. Wyposażona jest w przetwornik Sony STARVIS IMX307 oraz wysoką rozdzielczość 1920×1080, zapewniającą szczegółowy obraz. Dzięki funkcjom takim jak WDR 120dB, 2D/3D DNR i Smart IR zasięgiem do 30m, kamera dobrze radzi sobie w różnych warunkach oświetleniowych. Obudowa o klasie szczelności IP67 gwarantuje trwałość w trudnych warunkach zewnętrznych.

### Akcesoria dedykowane::



## Specyfikacja produktu

## KG-D30HD-IW-W

Przetwornik	1/2.8" CMOS Sony STARVIS IMX307
System	NTSC/PAL
Rozdzielczość	1920×1080
Elektroniczna Migawka	AUTO / 1/50 (1/60) -1/50,000s
Czułość	0.01Lux
Liczba Klatek	PAL/NTSC: 25/30 kl/s
Wyjście Wideo	AHD / TVI / CVI / CVBS
S/N	>55dB
Redukcja Szumów	2D/3D DNR
Dzień/Noc	kolor / B&W / AUTO / EXT
WDR	120dB
Balans Bieli	Auto
AGC	Auto
Zasięg IR	do 30m
Ogniskowa Obiektywu	2.8mm F1.6
Kąt Widzenia	H: 106°
Typ Obiektywu	Stały
Typ Montażu	M12
Klasa Szczelności	IP67
Obudowa	Metal
Napięcie Zasilania	DC12V(+/-10%)
Pobór Mocy	<5W

## Specyfikacja produktu

KG-D30HD-IW-W

Warunki Pracy	-40~+60° RH95% maks.
Wymiary	Ø102 x 82.4mm
Waga	350g