



KAMERA 4W1 KG-D60HD5-V-I

Najważniejsze cechy:

- Praca w czterech trybach: AHD, CVI, TVI, analog.
- Wysoka rozdzielczość: 5MPX (AHD, HD-TVI), 4MPX (HD-CVI), 960H (analog).
- Przetwornik Sony STARVIS IMX335.
- Zasięg transmisji do 500m przy użyciu kabla koncentrycznego 75Ω (dla AHD/CVI/TVI).
- Menu OSD zdalnie sterowane.
- Reflektor podczerwieni Smart IR o zasięgu do 60m.
- Regulowany obiektyw 3.3-12mm.
- Funkcje dodatkowe: ICR, DWDR, 2DNR, BLC, strefy prywatności.
- Klasa szczelności IP67.
- Metalowa obudowa zapewniająca trwałość.



Opis produktu:

Kamera KG-D60HD5-V-I obsługuje cztery tryby wideo: AHD, TVI, CVI i CVBS, oferując rozdzielczość 5MP (2592×1944). Wyposażona w przetwornik SONY STARVIS IMX335 i reflektor IR o zasięgu do 60m, zapewnia doskonałą jakość obrazu nawet w ciemności. Obiektyw o regulowanej ogniskowej 3.3-12mm umożliwia precyzyjne dostosowanie kąta widzenia, a obudowa o klasie szczelności IP67 gwarantuje trwałość w trudnych warunkach. Kamera obsługuje funkcje WDR, 2D DNR oraz automatyczny balans bieli, co zapewnia elastyczność i wysoką jakość obrazu w różnych warunkach oświetleniowych.

Akcesoria dedykowane::



KG-101-W-G



KG-102W-G

Specyfikacja produktu

KG-D60HD5-V-I

Przetwornik	1/2.8" SONY STARVIS CMOS IMX335
System	NTSC/PAL
Rozdzielczość	2592×1944 (5MP)
Elektroniczna migawka	AUTO / 1/50 (1/60) - 1/50,000s
Czułość	0.01Lux
Liczba klatek	PAL/NTSC: 5MP @ 20 kl/s
Wyjście wideo	AHD / TVI / CVI / CVBS
S/N	>50dB
Redukcja szumów	2D DNR
Dzień/Noc	kolor / B&W / AUTO / EXT
Balans bieli	Auto/Ręczny
WDR	D-WDR
AGC	Auto
Liczba diod IR	4 szt. SMD LED
Zasięg IR	do 60m
Obiektyw	3.3-12mm
Kąt widzenia	H: 93°~46°
Typ obiektywu	Ręcznie regulowany
Typ montażu	Φ14
Klasa szczelności	IP67
Obudowa	Metal
Napięcie zasilania	DC12V (+/-10%)
Pobór mocy	<8W

Specyfikacja produktu

KG-D60HD5-V-I

Warunki pracy	-40 ~ +60°, RH95% maks.
Wymiary	Φ120x108 mm
Waga	620g