



KAMERA 4W1 KG-D60HD5-Z-I

Najważniejsze cechy:

- Obsługa trybów: AHD, CVI, TVI, analog.
- Rozdzielczość: 5MPX (AHD, TVI), 4MPX (CVI), 960H (analog).
- Przetwornik Sony STARVIS IMX335.
- Transmisja do 500m na kablu koncentrycznym 75Ω (AHD/CVI/TVI).
- Zdalnie sterowane menu OSD.
- Reflektor podczerwieni Smart IR do 60m.
- Obiektyw motozoom 2.7-13.5mm.
- Funkcje: ICR, WDR (120dB), 3DNR, BLC, strefy prywatności.
- Obudowa IP67.
- Wysoka jakość obrazu i funkcjonalność.



Opis produktu:

Kamera KG-D60HD5-Z-I wyposażona jest w przetwornik 1/2.8" SONY STARVIS CMOS IMX335, oferując rozdzielczość 5MP (2592×1944) i możliwość pracy w trybach AHD, TVI, CVI oraz CVBS. Posiada motozoomowy obiektyw o ogniskowej 2.7-13.5mm z kątem widzenia od 94° do 30° oraz reflektor podczerwieni Smart IR o zasięgu do 60 metrów. Dzięki klasie szczelności IP67, metalowej obudowie oraz szerokiemu zakresowi temperatur pracy, kamera jest przystosowana do użytku w trudnych warunkach zewnętrznych. Dodatkowe funkcje, takie jak WDR (120dB), 2D/3D DNR, AGC i balans bieli, zapewniają wysoką jakość obrazu w różnych warunkach oświetleniowych.

Akcesoria dedykowane::



KG-101-W-G



KG-102W-G

Specyfikacja produktu

KG-D60HD5-Z-I

Przetwornik	1/2.8" SONY STARVIS CMOS IMX335
System	NTSC/PAL
Rozdzielczość	2592×1944 (5MP)
Elektroniczna migawka	AUTO / 1/50 (1/60) - 1/50,000s
Czułość	0.01Lux
Liczba klatek	PAL/NTSC: 5MP @ 20 kl/s
Wyjście wideo	AHD / TVI / CVI / CVBS
Stosunek sygnał/szum (S/N)	>55dB
Redukcja szumów	2D/3D DNR
Dzień/Noc	Kolor / B&W / AUTO / EXT
Balans bieli	Auto/Ręczny
WDR	Tak, 120dB
AGC	Auto
Liczba diod IR	4 szt. SMD LED
Zasięg IR	Do 60m
Ogniskowa obiektywu	2.7-13.5mm
Kąt widzenia	H: 94°~30°
Typ obiektywu	Motozoom
Typ montażu	Φ14
Klasa szczelności	IP67
Obudowa	Metal
Napięcie zasilania	DC12V (+/-10%)
Pobór mocy	<8W

Specyfikacja produktu

KG-D60HD5-Z-I

Warunki pracy	-40 ~ +60°C, RH 95% maks.
Wymiary	Ø120 x 108mm
Waga	620g