



KAMERA 4W1 KG-L116HD5-V2

Najważniejsze cechy:

- Tryby pracy: AHD, CVI, TVI, analog.
- Rozdzielczość: 5MPX (AHD/HD-TVI), 4MPX (HD-CVI), 960H (analog).
- Zasięg transmisji: do 500m przez kabel koncentryczny 75Ω.
- Reflektor IR: zasięg do 40m.
- Obiektyw: regulowany 3.3-12mm.
- Funkcje dodatkowe: ICR, DWDR, 2DNR, BLC.
- Strefy prywatności: Tak.
- Menu OSD: zdalnie sterowane.
- Klasa szczelności: IP66.
- Obudowa: metalowa.



Opis produktu:



Kamera KG-L116HD5 oferuje możliwość pracy w czterech trybach: AHD, TVI, CVI i CVBS, z rozdzielczością 5MPX i zakresem transmisji do 40 metrów dzięki reflektorowi IR. Wyposażona jest w przetwornik CMOS Sony oraz obiektyw regulowany o ogniskowej 3.3-12mm, co umożliwia szeroki kąt widzenia od 93° do 46°. Kamera posiada funkcje takie jak 2D DNR, automatyczny balans bieli, oraz jest odporna na warunki atmosferyczne dzięki klasie szczelności IP66.

Akcesoria dedykowane::



KG-101W



KG-102W



KG-103B



KG-104B

Specyfikacja produktu

KG-L116HD5-V2

Przetwornik	1/2.5" 5MPX CMOS
System	NTSC/PAL
Rozdzielczość	2608 (H) × 1952 (V)
Elektroniczna migawka	AUTO / 1/50 (1/60) - 1/50,000s
Czułość	0.2Lux, 0Lux (IR wł.)
Liczba klatek	20 kl/s @ 5MP
Wyjście wideo	AHD / TVI / CVI / CVBS
S/N	>37dB
Redukcja szumów	2D DNR
Dzień/Noc	kolor / B&W / AUTO / EXT
Balans bieli	Auto
AGC	Auto
Zasięg IR	do 40m
Ogniskowa obiektywu	3.3-12mm
Kąt widzenia	H: 93°-46°
Typ obiektywu	Regulowany ręcznie
Typ montażu	ϕ14
Klasa szczelności	IP66
Obudowa	Metalowa
Napięcie zasilania	DC12V (+/-10%)
Pobór mocy	<8W

Specyfikacja produktu

KG-L116HD5-V2

Warunki pracy	—40~+60°, RH95% maks.
Wymiary	φ120 × 108 mm
Waga	765g