



## KAMERA 4W1 KG-L15HD5-A

### Najważniejsze cechy:

- Obsługuje tryby: AHD, CVI, TVI, analog.
- Rozdzielczość obrazu: 5MPX (2592×1944), 960H (analog).
- Zasięg transmisji do 500m przy użyciu kabla koncentrycznego 75Ω (AHD/CVI/TVI).
- Reflektor IR zasięg do 30m.
- Obiektyw: 2.8mm.
- Wbudowany mikrofon (dźwięk w trybie TVI).
- Dodatkowe funkcje: ICR, DWDR, 2DNR, BLC, balans bieli, Smart IR.
- Klasa szczelności IP66.
- Metalowa obudowa.
- Wysoka jakość obrazu i funkcjonalność w różnych warunkach oświetleniowych.



### Opis produktu:



KG-L15HD5-A to kamera o rozdzielczości 5 MPX, obsługująca tryby AHD, TVI, CVI i CVBS, z przetwornikiem 1/2.7" CMOS. Posiada szerokokątny obiektyw 2.8 mm z kątem widzenia 108° oraz reflektor IR o zasięgu do 30 m. Wyposażona w mikrofon działający w trybie TVI, obsługuje WDR i 2D DNR dla lepszej jakości obrazu w różnych warunkach oświetleniowych. Obudowa o klasie szczelności IP66 zapewnia odporność na warunki atmosferyczne.

### Akcesoria dedykowane::



KG-100

KG-100W

## Specyfikacja produktu

## KG-L15HD5-A

Przetwornik	1/2.7" 5 MPX CMOS
System	NTSC/PAL
Rozdzielczość	2592×1944
Elektroniczna migawka	AUTO / 1/50 (1/60) -1/50,000s
Czułość	0.01Lux, 0Lux (IR wł.)
Liczba klatek	25 kl/s @ 5MP
Wyjście wideo	AHD/ TVI / CVI / CVBS
Mikrofon	Tak (tylko dla trybu TVI)
S/N	> 50dB
Redukcja szumów	2D DNR
Dzień/Noc	EXT/ AUTO/ kolor / B/W
Balans bieli	Auto, ręcznie
WDR	D-WDR
Zasięg reflektora	Do 30m
Obiektyw	2.8mm
Kąt widzenia	H: 108°
Typ	Stały
Typ montażu	M12
Klasa szczelności	IP66
Obudowa	Metalowa
Napięcie zasilania	DC12V(+/-10%)
Pobór mocy	<5W

## Specyfikacja produktu

## KG-L15HD5-A

Warunki pracy	—40~+60°, RH95% maks.
Wymiary	152×67.5×57.5mm
Waga	300g