



KAMERA 4W1 KG-L15HD5-V2

Najważniejsze cechy:

- Praca w trybach: AHD, CVI, TVI, analog
- Rozdzielczość: 5MPX (AHD, HD-TVI), 4MPX (HD-CVI), 960H (analog)
- Zasięg transmisji do 500m (AHD/CVI/TVI) z kablem koncentrycznym 75Ω
- Menu OSD zdalnie sterowane
- Reflektor podczerwieni Smart IR do 30m
- Obiektyw 2.8mm
- Dodatkowe funkcje: ICR, DWDR, 2DNR, BLC, strefy prywatności
- Obudowa IP66
- Wysoka jakość obrazu
- Odporna na trudne warunki atmosferyczne



Opis produktu:



Kamera KG-L15HD5-V2 jest wszechstronna, obsługując cztery tryby pracy: AHD, TVI, CVI i analog. Wyposażona w przetwornik CMOS 1/2.5" o rozdzielczości 5MPX, oferuje wysoką jakość obrazu oraz wyraźne detale. Posiada wbudowany reflektor IR o zasięgu do 30 metrów oraz obiektyw o ogniskowej 2.8 mm, zapewniający szeroki kąt widzenia. Obudowa kamery, zgodna z klasą szczelności IP66, zapewnia trwałość i odporność na warunki atmosferyczne.

Akcesoria dedykowane::



KG-100

KG-100W

Specyfikacja produktu

KG-L15HD5-V2

Przetwornik	1/2.5" 5MPX CMOS
System	NTSC/PAL
Rozdzielczość	2608 (H) × 1952 (V)
Elektroniczna migawka	AUTO / 1/50 (1/60) -1/50,000s
Czułość	0.2Lux, 0Lux (IR wł.)
Liczba klatek	20 kl/s @ 5MP
Wyjście wideo	AHD / TVI / CVI / CVBS
S/N	>37dB
Redukcja szumów	2D DNR
Dzień/Noc	kolor / B&W / AUTO / EXT
Balans bieli	Auto
AGC	Auto
Liczba diod IR	18 szt. SMD IR
Zasięg IR	do 30m
Obiektyw	2.8mm
Kąt widzenia	H: 102°
Typ obiektywu	stały
Typ montażu	M12
Klasa szczelności	IP66
Obudowa	Metalowa
Napięcie zasilania	DC12V (+/-10%)
Pobór mocy	<5W

Specyfikacja produktu

KG-L15HD5-V2

Warunki pracy	-40~+60°, RH95% maks.
Wymiary	152 × 67.5 × 57.5 mm
Waga	370g