



KAMERA 4W1 KG-L15HD5

Najważniejsze cechy:

- Praca w trybach: AHD, CVI, TVI, analog
- Rozdzielczość: 5MPX (AHD, HD-TVI), 4MPX (HD-CVI), 960H (analog)
- Zasięg transmisji do 500m (AHD/CVI/TVI)
- Menu OSD zdalnie sterowane
- Reflektor podczerwieni Smart IR do 30m
- Obiektyw 2.8mm
- Dodatkowe funkcje: ICR, DWDR, 2DNR, BLC, strefy prywatności
- Klasa szczelności IP66
- Obudowa metalowa
- Napięcie zasilania: DC12V



Opis produktu:

Kamera KG-L15HD5 oferuje wysoką rozdzielczość 5MPX z przetwornikiem CMOS 1/2.5" i obsługuje tryby AHD, TVI, CVI oraz CVBS. Wyposażona jest w obiektyw stałogniskowy 2.8mm oraz diody IR zapewniające zasięg do 30m. Oferuje funkcje takie jak redukcja szumów 2D DNR, automatyczny balans bieli oraz IR-cut. Obudowa o klasie szczelności IP66 i metalowa konstrukcja zapewniają jej odporność na trudne warunki atmosferyczne.

Akcesoria dedykowane::



KG-100

KG-100W

Specyfikacja produktu

KG-L15HD5

Model	KG-L15HD5
Przetwornik	1/2.5" 5MPX CMOS
System	NTSC/PAL
Rozdzielczość	2608 (H) × 1952 (V)
Elektroniczna migawka	AUTO / 1/50 (1/60) -1/50,000s
Czułość	0.2Lux, 0Lux (IR wł.)
Liczba klatek	20 kl/s @ 5MP
Wyjście wideo	AHD / TVI / CVI / CVBS
S/N	>37dB
Redukcja szumów	2D DNR
Dzień/Noc	kolor / B&W / AUTO / EXT
Balans bieli	Auto
AGC	Auto
Liczba diod IR	18 szt. SMD IR
Zasięg IR	do 30m
Obiektyw	Ogniskowa 2.8mm
Kąt widzenia	H: 102°
Typ obiektywu	Stały
Typ montażu	M12
Klasa szczelności	IP66
Obudowa	Metalowa
Napięcie zasilania	DC12V (+/-10%)
Pobór mocy	<5W

Specyfikacja produktu

KG-L15HD5

Warunki pracy	-40~+60°, RH95% maks.
Wymiary	152×67.5×57.5mm
Waga	370g