www.kenik.pl

Terminal kontroli dostępu (KG-AC101)

Najważniejsze cechy:

- Czytnik zbliżeniowy: 13.56 MHz (MIFARE Plus SL1/SL3) i 125 kHz oraz klawiatura numeryczna
- Pojemność 20 000 użytkowników oraz 60 000 kart
- Pamięć: 100 000 zdarzeń
- Wiegand: 26, 34 lub 58 bit
- RS485: Tak
- Kamera: 2MPX (1920x1080) z czytnikiem kodów QR
- Głośnik: 8Ω / 0.5W
- Bluetooth: BLE 5.3
- Zasilanie: PoE lub 12V DC
- Wyjście zasilania: 12V 600mA
- Wandaloodporność: IK08
- Klasa szczelności: IP65
- Wymiary: 137 x 50 x 27 mm
- Montaż: Natynkowy



Kompatybilne transpondery zbliżeniowe:



KG-PC11C
KG-PC01EM
KG-PC21EMC



KG-PT01EM
KG-PT11C
KG-PT21EMC

Opis produktu:

Kenik KG-AC101 to zaawansowany terminal kontroli dostępu przeznaczony do zarządzania wejściem do budynków. Urządzenie integruje kilka metod autoryzacji (PIN, czytnik zbliżeniowy, kody QR, Bluetooth, aplikacja mobilna) oraz funkcje sieciowe, co pozwala na zastosowanie zarówno w instalacjach domowych, jak i budynkach wielolokatorskich, hotelach, biurowcach oraz obiektach przemysłowych. Dzięki zdalnemu zarządzaniu użytkownikami, terminal świetnie sprawdzi się również w budynkach przeznaczonych do wynajmu krótkoterminowego, gdzie goście mogą otrzymać kody ograniczone czasowo.

Mimo dołożenia wszelkich starań producent/dystrybutor/sprzedawca nie gwarantuje, że opublikowane dane techniczne, zdjęcia oraz opisy nie zawierają uchybień lub błędów. Powyższy dokument ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego.

www.kenik.pl

Specyfikacja produktu

KG-AC101

Ogólne

Czytnik zbliżeniowy	13.56 MHz (MIFARE Plus SL1/SL3) i 125 kHz
Klawiatura numeryczna	Tak
Użytkownicy	20 000
Pojemność	60 000 transponderów zbliżeniowych
Pamięć	100 000 zdarzeń
Kamera	2MP, CMOS
Czytnik kodów QR	Tak
Wiegand	Tak (czytnik lub kontroler) 26, 34 lub 58 bit
RS485	Tak
Wejścia	2
Wyjścia przekaźnikowe	1 (NO/NC)
Wyjścia zasilania	12V 600mA
Głośnik	8Ω / 0.5W
Ethernet	1 x RJ45, 10/100Mbps
Bluetooth	BLE 5.3
Zasilanie	PoE lub 12V DC
Temperatura pracy	-40°C do 55°C
Wilgotność pracy	10% do 90% (bez kondensacji)
Klasa szczelności	IP65
Klasa odporności mechanicznej	IK08
Wymiary	137 x 50 x 27 mm
Montaż	Natynkowy

Mimo dołożenia wszelkich starań producent/dystrybutor/sprzedawca nie gwarantuje, że opublikowane dane techniczne, zdjęcia oraz opisy nie zawierają uchybień lub błędów. Powyższy dokument ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego.