



## REJESTRATOR IP KG-NVR60864R-V2

### Najważniejsze cechy:

- Obsługa 64 kamer IP
- Nagrywanie w rozdzielczości do 4K (12MPX)
- Kompresja H.265+/H.264+
- Maks. bitrate: 1024 Mb/s
- Obsługa 8 dysków twardych SATA do 22TB
- **Obsługa RAID0, RAID1, RAID5, RAID10**
- Cztery wyjścia wideo HDMI (w tym jedno 8K)
- Dwa interfejsy sieciowe RJ45 (1000M)
- Wejścia/wyjścia alarmowe
- Interfejs USB 3.0
- Wyjście eSATA
- Wsparcie standardu ONVIF 2.6
- Nagrywanie bezpośrednio na dysku w chmurze (Google Drive, Dropbox)
- Podgląd mobilny na smartfonie (Android, iPhone)
- Darmowe oprogramowanie w języku polskim do obsługi na komputerze
- Obsługa połączenia w chmurze (P2P)
- Funkcja S.M.A.R.T
- **Wsparcie dla kamer Dual Lens**



### Opis produktu:



Nowoczesny rejestrator IP Kenik KG-NVR60864R-V2 jest przeznaczony do dużych systemów monitoringu wymagających najwyższej jakości obrazu. Umożliwia on nagrywanie wideo z 64 kanałów w rozdzielczości nawet 4K (12MPX). Obsługa standardu Onvif w wersji 2.6 pozwala również na współpracę z kamerami innych producentów.

## Specyfikacja produktu

## KG-NVR60864R-V2

Wejścia wideo/audio	
Ilość kanałów IP	64
Wejście audio	1x, RCA
Wyjście audio	2x RCA
Wyjścia wideo/audio	
HDMI/VGA tryb równoczesnego wyświetlania	HDMI1: 8K (7680 x 4320), HDMI2, HDMI4: 4K (3840 x 2160), HDMI3: 1080P (1920 x 1080) VGA1: 1080P (1920 x 1080), VGA2: 1080P (1920 x 1080)
HDMI/VGA tryb heterologiczny	HDMI1, HDMI2, HDMI4: 4K (3840 x 2160), HDMI3: 1080P (1920 x 1080) VGA1: 1080P (1920 x 1080), VGA2: 1080P (1920 x 1080)
Audio	1x RCA
Nagrywanie	
Kompresja wideo	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Rozdzielczość	12MP/8MP/5MP/4MP/3MP/1080P/720P/D1/CIF/QCIF
Wyświetlanie	Ekran główny: 1/4/8/9/16/25/36/64 Ekran dodatkowy: 1/4/8/9/16/25/36
Odtwarzanie i kopia zapasowa	
Tryb odtwarzania	12MP/8MP/5MP/4MP/3MP/1080P/720P/D1/CIF/QCIF
Odtwarzanie	H.265: 32CH 1080P@30fps 16CH 4Mp@30fps 8CH 8Mp@30fps 4CH 16Mp@30fps 2CH 32Mp@30fps H.264: 16CH 1080P@30fps 8CH 4Mp@30fps 4CH 8Mp@30fps 2CH 16Mp@30fps 1CH 32Mp@30fps
Tryb odtwarzania	Inteligentny/ Normalny / Etykiety / Zdarzenia / Odtwarzanie obrazów / Log
Kopia zapasowa	USB/Sieć/eSATA/Sieć
Zaawansowane	
Inteligentna detekcja ruchu	wykrycie intruza, przekroczenie linii, wejście w obszar / wyjście z obszaru, szybki ruch, pozostawienie/zniknięcie przedmiotu, detekcja wałęsania się, detekcja parkowania, detekcja twarzy, detekcja zgromadzenia, detekcja rozmycia i zmiany sceny, detekcja dźwięku, detekcja człowieka / pojazdu, SMD, PP
Inteligentne odtwarzanie	detekcja twarzy/przekroczenie linii/wykrycie intruza/detekcja ruchu/detekcja człowieka/pojazdu
Nagrywanie w chmurze	Tak (Google Drive, DropBox, FTP)
Aktualizacja przez chmurę	Tak

## Specyfikacja produktu

## KG-NVR60864R-V2

Sieć	
Pasma przychodzące	1024Mbps(bez Raid), 512Mbps(z Raid)
Pasma wychodzące	800Mbps(bez Raid), 400Mbps(z Raid)
Interfejs sieciowy	2 x RJ-45 10 /100 /1000/2500 Mbps z automatyczną adaptacją
Protokoły	HTTPs, HTTP, TCP/IP, IPv4, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, SNMP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, DDNS, FTP, P2P, ONVIF
Podgląd mobilny	IOS (iPhone, iPad), Android
Dysk twardy	
SATA	8x SATA
e-SATA	1x e-SATA
RAID	0/1/5/10
Pojemność maks.	do 22TB każdy HDD
Interfejsy zewnętrzne	
USB	przedni panel: 2x USB 2.0, tylni panel: 2x USB 3.0
RS232	1
RS485	1
Alarm wejście	16
Alarm wyjście	8
Wyjście 12V	1x 12V@1A
Ogólne	
Zasilanie	AC 100~240V
Pobór mocy	≤35W (bez HDD)
Temperatura pracy	-10°C~+55°C / 10%~90%RH
Wymiary(Sz×G×W)	440×452×90mm
Waga (bez HDD)	8kg