



KARTA KATALOGOWA KG-13516L-A

Najważniejsze cechy:

- Kanały BNC: 16
- Kanały w trybie IP: 18
- Dekodowanie obrazu: 16CH 1080P Lite@12fps
- Kanały SMD: 8
- Ilość dysków: 1
- Wej/Wyj alarmowe: b/d



Opis produktu:

Kamera **KG-13516L-A** wyposażona jest w przetwornik obrazu o rozdzielczości , zapewniający szczegółowy obraz monitorowanego obszaru. Oferuje kąt widzenia , dzięki czemu kamera sprawdzi się w obserwacji posesji, wejść, parkingów oraz pomieszczeń.

Urządzenie wykorzystuje oświetlacz , umożliwiając pracę również przy słabym oświetleniu lub całkowitej ciemności. Kamera została wykonana w obudowie przeznaczonej do pracy w systemach monitoringu CCTV. Model **nie posiada wbudowanego mikrofonu**.



KARTA KATALOGOWA KG-13516L-A

Specyfikacja techniczna:

Parametr	Wartość
Maks. ilość kanałów	16
Bitrate	30 Mb/s
Kanały BNC	16
Dodatkowe kanały IP	2
Ilość dysków	1
Wydajność nagrywania	16CH 1080P@25fps
Podgląd na żywo	16CH 1080P Lite@12fps
Dekodowanie obrazu	16CH 1080P Lite@12fps
Kanały w trybie IP	18
Kanały SMD	8
Kanały PP	0
Kanały detekcji twarzy	0
Kanały przekroczenia linii	2
Nagrywanie wielostrumieniowe	Tak
Kanał zero	N
Pasmo kamer IP	64Mbps
Kanały AOC	16



KARTA KATALOGOWA KG-13516L-A

Wej/Wyj audio	16/1
Wej/Wyj alarmowe	b/d
Wyjście wideo	1x HDMI (1080p), 1x VGA (1080p)
Tryb pracy CVBS	Tak
Port RS485	0
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Pojemność dysku	8TB
Port USB (przód)	1×USB 2.0
Port USB (tył)	2×USB 2.0
Zasilanie sieciowe	12V/2A
Pobór mocy	≤10W
Temperatura pracy	-10C~+55C/10%~90%RH
Wymiary	250×230×45mm
Waga	1.5kg
Obsługa pilota	Nie
Przełączenie trybu pracy kanału (IP/Analog)	4
Zgodność NDAA	Tak