



KARTA KATALOGOWA KG-53116UVR-A

Najważniejsze cechy:

- Kanały BNC: 16
- Kanały w trybie IP: 24
- Dekodowanie obrazu: 16CH 5M Lite@12fps/4M Lite@15fps/1080P@15fps/1080P Lite@25fps
- Kanały SMD: 16
- Ilość dysków: 1
- Wej/Wyj alarmowe: 0/0



Opis produktu:

Rejestrator 5w1 **KG-53116UVR-A** przeznaczony jest do pracy z kamerami w technologiach AHD, CVI, TVI, CVBS oraz IP. Urządzenie obsługuje kanałów BNC i umożliwia nagrywanie obrazu w rozdzielczości do , zapewniając szczegółowy zapis monitoringu.

Obsługa kompresji pozwala ograniczyć zajętość pasma oraz zmniejszyć ilość miejsca potrzebnego do archiwizacji nagrań. Rejestrator wyposażono w obsługę dysku/dysków twardych.



KARTA KATALOGOWA KG-53116UVR-A

Specyfikacja techniczna:

Parametr	Wartość
Maks. ilość kanałów	20
Bitrate	160 Mb/s
Kanały BNC	16
Dodatkowe kanały IP	4
Ilość dysków	1
Wydajność nagrywania	16CH 5MP@20fps, 16CH 4MP@25fps, 16CH 1080P@25fps
Podgląd na żywo	16CH 5M Lite@12fps/4M Lite@15fps/1080P@15fps/1080P Lite@25fps
Dekodowanie obrazu	16CH 5M Lite@12fps/4M Lite@15fps/1080P@15fps/1080P Lite@25fps
Kanały w trybie IP	24
Kanały SMD	16
Kanały PP	2
Kanały detekcji twarzy	2
Kanały przekroczenia linii	2
Nagrywanie wielostrumieniowe	Tak
Kanał zero	N
Pasmo kamer IP	160Mbps
Kanały AOC	16



KARTA KATALOGOWA KG-53116UVR-A

Wej/Wyj audio	16/1
Wej/Wyj alarmowe	0/0
Wyjście wideo	1x HDMI (4K), 1x VGA (1080p)
Tryb pracy CVBS	Tak
Port RS485	1
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100/1000Mbps)
Pojemność dysku	10TB
Port USB (przód)	1×USB 2.0
Port USB (tył)	1×USB 3.0
Zasilanie sieciowe	12V/2A
Pobór mocy	≤10W
Temperatura pracy	-10C~+55C/10%~90%RH
Wymiary	250×230×45mm
Waga	1.5kg
Obsługa pilota	Nie
Przełączenie trybu pracy kanału (IP/Analog)	4
Zgodność NDAA	Tak