



REJESTRATOR IP KG-NVR2014L-P-V2

Najważniejsze cechy:

- Obsługa 4 kamer IP
- Nagrywanie w rozdzielczości do 5MPX
- Kompresja H.265+
- Maks. bitrate: 30 Mb/s
- Wbudowany switch 4x PoE
- Obsługa 1 dysku twardego SATA do 10TB
- Wyjście wideo HDMI FULL HD
- Wsparcie standardu ONVIF 2.6
- Nagrywanie w chmurze (Google Drive, Dropbox)
- Podgląd mobilny (Android, iPhone)



Opis produktu:



Model KG-NVR2014L-P-V2 obsługuje do 4 kamer IP i nagrywa w rozdzielczości do 8MP. Posiada kompresję H.265+ oraz wbudowany switch PoE, co eliminuje potrzebę osobnych zasilaczy dla kamer. Oferuje możliwość nagrywania w chmurze i podglądu mobilnego na urządzeniach z Androidem i iOS. Wyposażony jest w 1 dysk SATA do 14TB i obsługuje standard ONVIF 2.6.

Specyfikacja produktu

KG-NVR2014L-P-V2

Model	KG-NVR2014L-P-V2
Wejścia wideo IP	4x
Wejście audio	1x RCA
Wyjścia wideo HDMI	1x 4K (3840 × 2160) /30Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz
Wyjście wideo VGA	1x 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz
Wyjście audio	1x RCA
Kompresja wideo	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Rozdzielczość nagrywania	8MP/5MP/4MP/3MP/1080P/720P/D1/CIF/QCIF
Bitrate wideo	64Kbps~10Mbps
Tryb odtwarzania	Inteligentny/Normalny/Etykiety/Zdarzenia/Odtwarzanie obrazów/Log
Odtwarzanie	1-kan 8Mp@30fps, 2-kan 6Mp@30fps, 2-kan 5Mp@30fps, 3-kan 4Mp@30fps, 4-kan 1080P@30fps
Odtwarzanie synchroniczne	do 4 kanałów
Kopia zapasowa	USB/Sieć
Inteligentna detekcja ruchu	Wykrycie intruza, przekroczenie linii, wejście w obszar/wyjście z obszaru, szybki ruch, pozostawienie/zniknięcie przedmiotu, detekcja parkowania, wykrycie zgromadzenia, detekcja wałęsania, detekcja twarzy, detekcja człowieka/pojazdu, detekcja rozmycia i zmiany sceny, detekcja dźwięku
Inteligentne odtwarzanie	Przekroczenie linii/wykrycie intruza/detekcja ruchu/detekcja twarzy/detekcja człowieka/detekcja pojazdu
Nagrywanie w chmurze	Tak (Google Drive, Dropbox, FTP)
Aktualizacja przez chmurę	Tak
Przepustowość przychodząca	40Mbps
Przepustowość wychodząca	80Mbps

Specyfikacja produktu

KG-NVR2014L-P-V2

Interfejs sieciowy	1x RJ-45 10/100 Mbps
Protokoły	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, IP Filter, DDNS, FTP, P2P, ONVIF 2.6
Podgląd mobilny	IOS (iPhone, iPad), Android
Dysk twardy SATA	1x
Pojemność maks. dysku twardego	do 14TB
PoE	4x RJ45 10/100 Mbps
Moc PoE	45W (30W na port)
Interfejsy USB	Przedni panel: 1x USB 2.0; tylny panel: 1x USB 2.0
Zasilanie	DC48V 1,36A
Pobór mocy	≤10W (bez HDD i PoE)
Temperatura pracy	-10°C~+55°C / 10%~90%RH
Wymiary (Sz×G×W)	250 x 230 x 45 mm
Waga (bez HDD)	≤1.5 kg