



REJESTRATOR IP KG-NVR2014L-V3

Najważniejsze cechy:

- Obsługa do 4 kamer IP
- Nagrywanie w rozdzielczości do 8MPX
- Kompresja H.265+ z maks. bitrate 40 Mb/s
- Obsługa 1 dysku SATA do 14TB
- Wyjście wideo HDMI
- Wsparcie ONVIF 2.6
- Nagrywanie na dysku w chmurze (Google Drive, Dropbox)
- Podgląd mobilny (Android, iPhone)
- Darmowe oprogramowanie w języku polskim
- Obsługa połączenia w chmurze (P2P) i funkcja S.M.A.R.T



Opis produktu:

NVR KG-NVR2014L-V3 to rejestrator IP obsługujący do 4 kamer z rozdzielczością do 8MP. Oferuje kompresję H.265+ i bitrate do 40 Mbps, a także możliwość nagrywania na dysku SATA do 14TB oraz w chmurze. Urządzenie ma wyjścia HDMI i VGA, wspiera podgląd mobilny na Androidzie i iOS, oraz inteligentne funkcje detekcji ruchu. Posiada także możliwość aktualizacji przez chmurę oraz zaawansowane opcje odtwarzania i kopii zapasowej.

Specyfikacja produktu

KG-NVR2014L-V3

Model	KG-NVR2014L-V3
Wejścia wideo/audio	4x IP
Wejście audio	N/A
Wyjścia wideo/audio	HDMI: 1x 4K, 1920×1080/60Hz, 1440×900/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz VGA: 1x 1920×1080/60Hz, 1440×900/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz Audio: N/A
Kompresja wideo	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Rozdzielczość	8MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 720P / D1 / CIF / QCIF
Bitrate wideo	64Kbps~10Mbps
Tryb odtwarzania	Inteligentny/Normalny/Etykiety/Zdarzenia/Odtwarzanie obrazów/Log
Odtwarzanie	4 k. @ 1080P (25kl/s), 1 k. @ 4K
Odtwarzanie synchroniczne	Do 4 kan.
Kopia zapasowa	USB/Sieć
Inteligentna detekcja ruchu	Wykrycie intruza, przekroczenie linii, wejście w obszar/wyjście z obszaru, szybki ruch, pozostawienie/zniknięcie przedmiotu, detekcja człowieka/pojazdu
Inteligentne odtwarzanie	Przekroczenie linii/wykrycie intruza/detekcja ruchu
Nagrywanie w chmurze	Tak
Aktualizacja przez chmurę	Tak
Pasmo przychodzące	40Mbps
Pasmo wychodzące	80Mbps
Interfejs sieciowy	1x RJ-45 10/100 Mbps
Protokoły	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, IP Filter, DDNS, FTP, P2P, ONVIF 2.6

Specyfikacja produktu

KG-NVR2014L-V3

Podgląd mobilny	iOS (iPhone, iPad), Android
Dysk twardy	SATA 1x, Pojemność maks. do 14TB
Interfejsy zewnętrzne	USB: przedni panel: 1x USB 2.0; tylny panel: 1x USB 2.0
POE	Brak
Zasilanie	DC12V 2A
Pobór mocy	≤10W (bez HDD)
Temperatura pracy	-10°C~+55°C / 10%~90%RH
Wymiary (Sz×G×W)	250x230x45 mm
Waga (bez HDD)	≤1.5 kg