



## REJESTRATOR IP KG-NVR2018L-P

### Najważniejsze cechy:

- Obsługa 8 kamer IP
- Nagrywanie w rozdzielczości do 5MP
- Kompresja H.265+
- Maks. bitrate: 40 Mb/s
- Obsługa 1 dysku SATA do 8TB
- Wbudowany switch PoE 8x
- Wyjście wideo HDMI FULL HD
- Wsparcie standardu ONVIF 2.6
- Nagrywanie w chmurze (Google Drive, Dropbox)
- Podgląd mobilny (Android, iPhone)



### Opis produktu:

Model KG-NVR2018L-P obsługuje do 8 kamer IP i nagrywa w rozdzielczości do 5MP. Oferuje kompresję H.265+ oraz maksymalne bitrate 40 Mb/s. Posiada wbudowany switch PoE 8x oraz jedno wyjście HDMI Full HD. Obsługuje dysk twardej SATA do 8TB i oferuje funkcje nagrywania w chmurze oraz podgląd mobilny.

## Specyfikacja produktu

## KG-NVR2018L-P

Model	KG-NVR2018L-P
Wejścia wideo IP	8x
Wejście audio	N/A
Wyjście wideo HDMI	1x, 1920×1080/60Hz, 1440×900/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz
Wyjście wideo VGA	1x, 1920×1080/60Hz, 1440×900/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz
Audio	N/A
Kompresja wideo	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Rozdzielczość	5MP/4MP/3MP/1080P/720P/D1/CIF/QCIF
Bitrate wideo	64Kbps~10Mbps
Tryb odtwarzania	Inteligentny/Normalny/Etykiety/Zdarzenia/Odtwarzanie obrazów/Log
Odtwarzanie	4 k. @ 1080P (25kl/s)
Odtwarzanie synchroniczne	Do 4 kanałów
Kopia zapasowa	USB/Sieć
Inteligentna detekcja ruchu	Wykrycie intruza, przekroczenie linii, wejście/wyjście z obszaru, szybki ruch, pozostawienie/zniknięcie przedmiotu, detekcja parkowania, wykrycie zgromadzenia, detekcja wałęsania, detekcja twarzy, detekcja człowieka/pojazdu, detekcja rozmycia i zmiany sceny, detekcja dźwięku
Inteligentne odtwarzanie	Przekroczenie linii/wykrycie intruza/detekcja ruchu/detekcja twarzy/detekcja człowieka/detekcja pojazdu
Nagrywanie w chmurze	Tak
Aktualizacja przez chmurę	Tak
Przepustowość przychodząca	40Mbps
Pasma wychodzące	20Mbps

## Specyfikacja produktu

## KG-NVR2018L-P

Interfejs sieciowy	1x RJ-45 10/100 Mbps
Protokoły	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, IP Filter, DDNS, FTP, P2P, ONVIF 2.6
Podgląd mobilny	IOS (iPhone, iPad), Android
Dysk twardy SATA	1x
Pojemność maks. dysku	Do 8TB
PoE	8x RJ45 10/100 Mbps
Moc PoE	45W (30W na port)
USB	Przedni panel: 1x USB 2.0; tylny panel: 1x USB 2.0
Zasilanie	DC48V 2A
Pobór mocy	≤10W (bez HDD)
Temperatura pracy	-10°C~+55°C / 10%~90%RH
Wymiary (Sz×G×W)	250x230x45mm
Waga (bez HDD)	≤1.5Kg