



REJESTRATOR IP KG-NVR40116-V2

Najważniejsze cechy:

- Obsługa 16 kamer IP.
- Nagrywanie w rozdzielczości 4K (8MPX).
- Kompresja H.265+.
- Maksymalne bitrate: 160 Mb/s.
- Obsługa 1 dysku SATA do 8TB.
- Wyjście wideo 4K – HDMI.
- Wsparcie standardu ONVIF 2.6.
- Inteligentna analiza obrazu IVS (w tym wykrycie intruza, przekroczenie linii, detekcja twarzy).
- Nagrywanie bezpośrednio na dysku w chmurze (Google Drive, Dropbox).
- Podgląd mobilny na smartfonie (Android, iPhone) i obsługa kamer Dual Lens.



Opis produktu:

Model KG-NVR40116-V2 to rejestrator IP obsługujący do 16 kamer, oferujący nagrywanie w rozdzielczości do 4K (12MP). Umożliwia kompresję wideo H.265+ oraz obsługuje maksymalne bitrate 160 Mb/s. Wyposażony jest w wyjście wideo HDMI 4K i wspiera inteligentną analizę obrazu IVS oraz nagrywanie w chmurze. Oferuje również podgląd mobilny na smartfonach oraz darmowe oprogramowanie w języku polskim do obsługi na komputerze.

Specyfikacja produktu

KG-NVR40116-V2

Model	KG-NVR40116-V2
Wejścia wideo/audio	Wejście wideo IP: 16xWejście audio: 1x
Wyjścia wideo/audio	HDMI: 1x 4K (3840×2160)/30Hz, 1920×1080/60Hz, 1440×900/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60HzVGA: 1x 1920×1080/60Hz, 1440×900/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60HzAudio: 1x
Kompresja wideo	H.265+/H.265 /H.264+/H.264
Rozdzielczość	12MP / 8MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 720P / D1 / CIF / QCIF
Bitrate wideo	64Kbps~10Mbps
Odtwarzanie	8 k. @ 1080P; 3 k. @ 5MP; 2 k. @ 8MP; 1 k. @ 12MP
Odtwarzanie synchroniczne	16 kanałów
Kopia zapasowa	USB/Sieć
Inteligentna detekcja ruchu	Wykrycie intruza, przekroczenie linii, wejście/opuszczenie obszaru, zniknięcie/pojawienie się przedmiotu, szybki ruch, wykrycie zgromadzenia, detekcja parkowania, wałęsania się, twarzy, człowieka/pojazdu, dźwięku, SMD, PP
Nagrywanie w chmurze	Tak
Aktualizacja przez chmurę	Tak
Przepustowość sieci	Przychodzące: 160MbpsWychodzące: 80Mbps
Interfejs sieciowy	1x RJ-45 10/100/1000 Mbps
Protokoły	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, IP Filter, DDNS, FTP, P2P, ONVIF 2.6
Podgląd mobilny	iOS (iPhone, iPad), Android

Specyfikacja produktu

KG-NVR40116-V2

Dysk twardy	SATA: 1x do 8TB
Interfejsy zewnętrzne	USB: przedni panel: 1x USB 2.0; tylny panel: 1x USB 2.0 POE: brak Alarm wejście/wyjście: brak
Zasilanie	DC12V 2A
Pobór mocy	≤10W (bez HDD)
Temperatura pracy	-10°C~+55°C / 10%~90%RH
Wymiary (Sz×G×W)	250x230x45mm
Waga (bez HDD)	≤1.5Kg