



REJESTRATOR IP KG-NVR6016128R

Najważniejsze cechy:

- Obsługa 128 kamer IP
- Nagrywanie w rozdzielczości do 4K (12MPX)
- Kompresja H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Maks. bitrate: 1024 Mb/s
- Obsługa 16 dysków twardych SATA do 22TB każdy
- **Obsługa RAID0, RAID1, RAID5, RAID10**
- **Hot Spare N+1**
- Cztery wyjścia wideo HDMI (w tym jedno 8K) – niezależny widok na każdym
- Trzy interfejsy sieciowe RJ45 (1x2500M, 2x 1000M)
- Wejścia/wyjścia alarmowe 24/8
- Interfejs USB 3.0
- Wyjście eSATA 2x
- Wsparcie standardu ONVIF 2.6
- Nagrywanie bezpośrednio na dysku w chmurze (Google Drive, Dropbox)
- Podgląd mobilny na smartfonie (Android, iPhone)
- Darmowe oprogramowanie w języku polskim do obsługi na komputerze
- Obsługa połączenia w chmurze (P2P)
- Funkcja S.M.A.R.T
- **Wsparcie dla kamer Dual Lens**



Opis produktu:



Nowoczesny rejestrator IP Kenik KG-NVR6016128R jest przeznaczony do dużych systemów monitoringu wymagających najwyższej jakości obrazu. Umożliwia on nagrywanie wideo z 128 kanałów w rozdzielczości nawet 4K (12MPX). Obsługa standardu Onvif w wersji 2.6 pozwala również na współpracę z kamerami innych producentów.

Specyfikacja produktu

KG-NVR6016128R

Model	KG-NVR6016128R
Wejścia wideo/audio	
Ilość kanałów IP	128
Wejście audio	1x, RCA
Wyjście audio	2x RCA
Wyjścia wideo/audio	
HDMI/VGA tryb równoczesnego wyświetlania	HDMI1: 8K (7680 x 4320), HDMI2, HDMI4: 4K (3840 x 2160), HDMI3: 1080P (1920 x 1080) VGA1: 1080P (1920 x 1080), VGA2: 1080P (1920 x 1080)
HDMI/VGA tryb heterologiczny	HDMI1, HDMI2, HDMI4: 4K (3840 x 2160), HDMI3: 1080P (1920 x 1080) VGA1: 1080P (1920 x 1080), VGA2: 1080P (1920 x 1080)
Audio	1x RCA
Nagrywanie	
Kompresja wideo	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Rozdzielczość	12MP/8MP/5MP/4MP/3MP/1080P/720P/D1/CIF/QCIF
Wyświetlanie	Ekran główny: 1/4/8/9/16/25/36/64 Ekran dodatkowy: 1/4/8/9/16/25/36 Tryb korytarzowy : 3/4/5/7/8/9/10/12/16
Odtwarzanie i kopia zapasowa	
Tryb odtwarzania	12MP/8MP/5MP/4MP/3MP/1080P/720P/D1/CIF/QCIF
Odtwarzanie	<u>H.265:</u> <u>32CH 1080P @30fps</u> <u>16CH 4Mp @30fps</u> <u>8CH 8Mp @30fps</u> <u>4CH 16Mp @30fps</u> <u>2CH 32Mp @30fps</u> <u>H.264:</u> <u>16CH 1080P @30fps</u> <u>8CH 4Mp @30fps</u> <u>4CH 8Mp @30fps</u> <u>2CH 16Mp @30fps</u> <u>1CH 32Mp @30fps</u>
Tryb odtwarzania	Inteligentny/ Normalny / Etykiety / Zdarzenia / Odtwarzanie obrazów / Log
Kopia zapasowa	USB/Sieć/eSATA/Sieć
Zaawansowane	
Inteligentna detekcja ruchu	wykrycie intruza, przekroczenie linii, wejście w obszar / wyjście z obszaru, szybki ruch, pozostawienie/zniknięcie przedmiotu, detekcja wałęsania się, detekcja parkowania, detekcja twarzy, detekcja zgromadzenia, detekcja rozmycia i zmiany sceny, detekcja dźwięku, detekcja człowieka / pojazdu, SMD, PP
Inteligentne odtwarzanie	detekcja twarzy/przekroczenie linii/wykrycie intruza/detekcja ruchu/detekcja człowieka/pojazdu
Nagrywanie w chmurze	Tak (Google Drive, DropBox, FTP)
Aktualizacja przez chmurę	Tak

Specyfikacja produktu

KG-NVR6016128R

Sieć	
Pasmo przychodzące	1024Mbps(bez Raid), 512Mbps(z Raid)
Pasmo wychodzące	800Mbps(bez Raid), 400Mbps(z Raid)
Interfejs sieciowy	1 x RJ-45 10 /100 /1000/2500 Mbps z automatyczną adaptacją 2 x RJ-45 10 /100 /1000 Mbps z automatyczną adaptacją
Port SFP	2x 1000 Mbps (wzajemnie się wykluczają)
Protokoły	HTTPs, HTTP, TCP/IP, IPv4, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, SNMP, Multicast, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, DDNS, FTP, P2P, ONVIF
Podgląd mobilny	IOS (iPhone, iPad), Android
Dysk twardy	
SATA	16x SATA
e-SATA	2x e-SATA
RAID	0/1/5/10
Pojemność maks.	do 22TB każdy HDD
Interfejsy zewnętrzne	
USB	przedni panel: 2x USB 2.0, tylni panel: 1x USB 3.0, 1x USB 2.0
RS232	1
RS485	2
Alarm wejście	24
Alarm wyjście	8
Wyjście 12V	<u>2x 12V@1A</u>
Ogólne	
Zasilanie	AC 100~240V 275W (wbudowany zasilacz)
Pobór mocy	≤50W (bez HDD)
Temperatura pracy	-10°C~+55°C / 10%~90%RH
Wymiary(Sz×G×W)	437×484×143mm
Waga (bez HDD)	15.3kg
Certyfikaty	FCC: 47 CFR FCC Part15, SubpartB, Class A CE-EMC: EN 55032:2020, Class A; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; EN 55024:2010+A1:2015; EN 55035:2020; EN 50130-4:2011+A1:2014 CE-LVD: EN 62368-1:2014+A11:2017