



REJESTRATOR IP KG-NVR60232-V2

Najważniejsze cechy:

- Obsługuje do 32 kamer IP.
- Nagrywa w rozdzielczości do 12 MPX (4K).
- Wspiera kompresję H.265+/H.264+.
- Maksymalne bitrate: 256 Mb/s.
- Obsługuje 2 dyski SATA do 10 TB każdy.
- Wyjście wideo 4K HDMI.
- Wejścia/wyjścia alarmowe.
- Interfejs USB 3.0.
- Wsparcie dla ONVIF 2.6 oraz nagrywanie w chmurze (Google Drive, Dropbox).
- Podgląd mobilny (Android, iPhone) i funkcja S.M.A.R.T.



Opis produktu:



Model KG-NVR60232-V2 obsługuje do 32 kamer IP i nagrywa w rozdzielczości do 4K (12MP). Wyposażony jest w kompresję H.265+/H.264+ i oferuje maksymalne bitrate 256 Mb/s. Posiada dwa dyski SATA, obsługujące do 10 TB każdy, oraz wyjście wideo 4K przez HDMI. Dodatkowo wspiera inteligentną analizę obrazu, nagrywanie w chmurze, oraz podgląd mobilny na smartfonach z systemem Android i iOS.

Specyfikacja produktu

KG-NVR60232-V2

Model	KG-NVR60232-V2
Wejścia wideo/audio	32x IP, 1x RCA audio
Wyjścia wideo/audio	HDMI 1x 4K (3840×2160)/30Hz, 1920×1080/60Hz, 1440×900/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz; VGA 1x 1920×1080/60Hz, 1440×900/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz; Audio 1x RCA
Kompresja wideo	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Rozdzielczość	12MP/8MP/5MP/4MP/3MP/1080P/720P/D1/CI F/QCIF
Odtwarzanie	16 k. @1080P (H.265); 15 k. @1080P (H.264); 6 k. @5MP; 4 k. @8MP; 2 k. @12MP
Odtwarzanie synchroniczne	16 kanałów
Tryb odtwarzania	Inteligentny/Normalny/Etykiety/Zdarzenia/Odtwarzanie obrazów/Log
Kopia zapasowa	USB/Sieć/eSATA
Inteligentna detekcja ruchu	Wykrycie intruza, przekroczenie linii, wejście w obszar/wyjście z obszaru, szybki ruch, pozostawienie/zniknięcie przedmiotu, detekcja wałęsania się, detekcja parkowania, detekcja twarzy, detekcja zgromadzenia, detekcja rozmycia i zmiany sceny, detekcja dźwięku, detekcja człowieka/pojazdu, SMD, PP
Inteligentne odtwarzanie	Detekcja twarzy/przekroczenie linii/wykrycie intruza/detekcja ruchu/detekcja człowieka/pojazdu
Nagrywanie w chmurze	Tak
Aktualizacja przez chmurę	Tak
Interfejs sieciowy	1x RJ-45 10/100/1000 Mbps

Specyfikacja produktu

KG-NVR60232-V2

Protokoły	HTTPs, HTTP, TCP/IP, IPv4, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, SNMP, Multicast, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, DDNS, FTP, P2P, ONVIF
Podgląd mobilny	IOS (iPhone, iPad), Android
Dysk twardy	2x SATA, maks. 10TB każdy HDD
Interfejsy zewnętrzne	2x USB 2.0 (przedni), 1x USB 3.0 (tylny)
Alarm wejście/wyjście	8/1
Zasilanie	DC12V, 5A
Pobór mocy	≤15W (bez HDD)
Temperatura pracy	0°C~+55°C / 10%~90%RH
Wymiary (Sz×G×W)	380 x 305 x 45 mm
Waga (bez HDD)	2.8 kg