

Nowość w ofercie Kenik!



Kontrola Dostępu

Nasze urządzenia pozwolą Ci w prosty sposób przydzielać dostęp do zabezpieczonych obszarów (m.in. magazynów, pomieszczeń biurowych). Wyższy poziom bezpieczeństwa to jednocześnie lepsza ochrona mienia jak i wrażliwych danych przed niepowołanymi osobami.

KG-K101UW



Zamek szyfrowy

- ✓ Wodoodporny, klasa szczelności IP68
- ✓ Możliwość pracy w trybie autonomicznym
- ✓ Pełna konfiguracja z poziomu klawiatury
- ✓ Obsługa 2000 użytkowników (kod PIN, karta)
- ✓ Podświetlana klawiatura
- ✓ Wyjście Wiegand 26
- ✓ Regulowany czas otwarcia
- ✓ Bardzo niski pobór mocy (<30mA)
- ✓ Krótki czas reakcji (<20ms)
- ✓ Wbudowany głośnik
- ✓ Czerwone, żółte i zielone diody LED

KG-K201UTW



Zamek szyfrowy

- ✓ Wodoodporny, klasa szczelności IP68
- ✓ Możliwość pracy w trybie autonomicznym
- ✓ Pełna konfiguracja z poziomu klawiatury
- ✓ Obsługa 3000 użytkowników (kod PIN, karta)
- ✓ Podświetlana klawiatura
- ✓ Interfejs Wiegand 26/34
- ✓ Regulowany czas otwarcia
- ✓ Bardzo niski pobór mocy (<30mA)
- ✓ Krótki czas reakcji (<20ms)
- ✓ Wbudowany głośnik
- ✓ Czerwone, żółte i zielone diody LED

KG-K211UTW



Zamek szyfrowy

- ✓ Wodoodporny, klasa szczelności IP68
- ✓ Możliwość pracy w trybie autonomicznym
- ✓ Pełna konfiguracja z poziomu klawiatury
- ✓ Obsługa 3000 użytkowników (kod PIN, karta)
- ✓ Podświetlana klawiatura
- ✓ Interfejs Wiegand 26/34
- ✓ Regulowany czas otwarcia
- ✓ Bardzo niski pobór mocy (<30mA)
- ✓ Krótki czas reakcji (<20ms)
- ✓ Wbudowany głośnik
- ✓ Czerwone, żółte i zielone diody LED

KG-ML180



Zwora elektromagnetyczna

- ✓ Zasilanie 12V DC (420mA)
- ✓ Maksymalny nacisk na drzwi 180 kg
- ✓ Wymiary zwory: 170 x 37 x 21 mm
- ✓ Wymiary płytki: 130 x 33 x 11 mm

KG-ML280S



Zwora elektromagnetyczna

- ✓ Zasilanie 12V DC (460mA)
- ✓ Maksymalny nacisk na drzwi 280 kg
- ✓ Dioda informacyjna LED
- ✓ Wymiary zwory: 250 x 42 x 25 mm
- ✓ Wymiary płytki: 180 x 38 x 13 mm

KG-MLB180L



Uchwyt typu „L” do zwory

- ✓ Uchwyt typu „L” do zwory KG-ML180
- ✓ Wymiary uchwyty: 170 x 50 x 30 mm

KG-MLB180Z



Uchwyt typu „Z” do zwory

- ✓ Uchwyt typu „Z” do zwory KG-ML180
- ✓ Wymiary uchwyty: 130 x 50 x 50 mm
- ✓ Możliwość połączenia z uchwytem KG-MLB180L (rozwiązanie przeznaczone do montażu zwory na drzwiach otwierających się na zewnątrz)

KG-MLB280L



Uchwyt typu „L” do zwory

- ✓ Uchwyt typu „L” do zwory KG-ML280S
- ✓ Wymiary uchwyty: 250 x 50 x 30 mm

KG-MLB280Z



Uchwyt typu „Z” do zwory

- ✓ Uchwyt typu „Z” do zwory KG-ML280S
- ✓ Wymiary uchwyty: 180 x 50 x 50 mm
- ✓ Możliwość połączenia z uchwytem KG-MLB280L (rozwiązanie przeznaczone do montażu zwory na drzwiach otwierających się na zewnątrz)

KG-B01C



Przycisk wyjścia (plastikowy)

- ✓ Plastikowy przycisk wyjścia
- ✓ Element luminescencyjny
- ✓ Styk NO i NC
- ✓ Obciążalność 3A przy 36V DC
- ✓ Wymiary: 86 x 86 x 25 mm
- ✓ Możliwość dokupienia adaptera natynkowego (KG-BA01C)

KG-B11C



Przycisk wyjścia (metalowy)

- ✓ Metalowy przycisk wyjścia
- ✓ Styk NO
- ✓ Obciążalność 3A przy 36V DC
- ✓ Wymiary: 83 x 32 x 25 mm

KG-B02E



Przycisk awaryjnego otwarcia

- ✓ Przycisk awaryjnego otwarcia drzwi
- ✓ Podwójne styki 2 x NO i 2 x NC
- ✓ Obciążalność 3A przy 36V DC
- ✓ Kluczyk do resetowania
- ✓ Wymiary: 86 x 86 x 50 mm